

MOTORE

Marca: PERKINS
 Tipo: 404C-22T
 Cilindri: 4
 Potenza: 60 HP
 Raffreddamento: ad acqua

TRASMISSIONE IDROSTATICA

Motori ruota: POCLAIN
 Pompa: SAUER
 Sistema antipattinamento Twin Lock

VELOCITA' DI LAVORO

0-12 km/h

VELOCITA' DI TRASFERIMENTO

0-24 km/h

PNEUMATICI DI SERIE

7.50 R18
 9.5 R32

CARREGGIATA VARIABILE TRAMITE ASSALI SFILABILI

1500 – 1800 – 2050 mm

PESO

2400 Kg
 Anteriore: 33%
 Posteriore: 67%

PASSO

2570<3170 mm

STERZO

Idrraulico sulle ruote anteriori

LARGHEZZA

2550 mm

ALTEZZA

2900 mm

ALTEZZA DA TERRA

800 mm

DOTAZIONE DI SERIE

- Sollevatore centrale max 920/1500 kg
- PTO centrale 20HP – 750 giri/1"
- Sollevatore posteriore max 1800/3100 kg
- PTO posteriore 20HP – 540 giri/1"
- Posto guida con roll-bar
- Omologazione stradale con attrezzo
- Comandi sollevatore-PTO-prese ausiliarie su joystick

DOTAZIONE OPTIONAL

- Cabina pressurizzata con condizionatore manuale, riscaldamento e filtri a carboni attivi

CAPACITA' OPERATIVE

Possibilità di agganciare qualsiasi attrezzo che possa lavorare su un sollevatore:

- seminatrici
- trapiantatrici
- sarchiatrici
- frese multiple
- trinciaerba
- stendipaciamatura
- cisterna e barra irroratrice
- altre

ENGINE

Mark: PERKINS
 Type: 404C-22T
 Cylinders: 4
 Power: 60 HP
 Water-cooling

HYDROSTATIC TRANSMISSION

Wheel engines: POCLAIN
 Pump: SAUER
 Antiskid braking system Twin Lock

WORK SPEED

0-12 km/h

TRANSFERT SPEED

0-24 km/h

TYRES

7.50 R18
 9.5 R32

VARIABLE TRACK THROUGH TELESCOPIC AXLES

1500 – 1800 – 2050 mm

WEIGHT

2400 Kg
 Front: 33%
 Rear: 67%

PITCH

2570<3170mm

STEERING

On 2 front wheels

WIDTH

2550 mm

HEIGHT

2900 mm

HEIGHT FROM GROUND

800 mm

SERIES EQUIPMENT

- Central power lift max capacity 920/1500kg
- Central PTO 20 HP - 750 turns
- Rear power lift max capacity 1800/3100kg
- PTO 20 HP - 540 turns/1"
- Drive place with Roll-bar
- Power lift control + PTO + additional jacks over joystick

EQUIPMENT OPTIONAL

- Pressure cabin with manual air conditioner, heating and filters to active carbons

PERFORMANCES

Possibility to hook every tools which can work over a power lift:

- Seed drills
- Transplanters
- Weeders
- Multiple shredders
- Grass-cutters
- Mulching tedders
- Tank and spraying boom
- others

MOTEUR

Marque: PERKINS
 Type: 404C-22T
 Cylindres: 4
 Puissance: 60 HP
 Refroidissement par eau

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Moteurs roues: POCLAIN
 Pompe: SAUER
 Circuit de freinage antidérapant Twin Lock

VITESSE DE TRAVAIL

0-12 km/h

VITESSE DE TRANSPORT

0-24 km/h

PNEUS

7.50 R18
 9.5 R32

VOIE VARIABLE PAR ESSIEUX TELESCOPICS

1500 – 1800 – 2050 mm

POIDS

2400 Kg
 Avant : 33%
 Arrières : 67%

PAS

2570<3170mm

DIRECTION

Sur 2 roues arrière

LARGEUR

2550 mm

HAUTEUR

2900 mm

HAUTEUR DU SOL

800 mm

DOTATION DE SÉRIE

- élévateur centrale max 920/1500 kg
- PTO centrale 20HP – 750 tours/1"
- Élévateur arrière max 1800/3100 kg
- PTO arrière 20HP – 540 tours/1"
- Place du conducteur avec roll-bar
- Commandes élévateur-PTO-prises auxiliaires sur joystick

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

- Cabine pressurisée avec air conditionné manuel, chauffage et filtres à charbon actif

PERFORMANCE

Possibilité de monter tous les équipements qui peuvent travailler sur élévateur

- semoirs
- repiquasses
- bineurs
- fraises multiples
- découpeuses
- tendeur de mulching
- réservoir et rampe pulvérisateur
- autres

NB: dati e misure non impegnativi per il costruttore. – technical data not binding for constructors.
 - données techniques ne liant pas pour des constructeurs