

MOTORE

Marca: PERKINS
 Tipo: 1104C-44T
 Cilindri: 4
 Potenza: 101 HP
 Raffreddamento: ad acqua

TRASMISSIONE IDROSTATICA

Motori ruota: POCLAIN
 Pompa: SAUER
 Sistema antipattinamento Twin Lock

VELOCITA' DI LAVORO

0-14 km/h

VELOCITA' DI TRASFERIMENTO

0-27.5 km/h

PNEUMATICI DI SERIE

9.5 R 20
 270/95 R 36

CARREGGIATA VARIABILE TRAMITE ASSALI SFILABILI

1800 – 2050 – 2250 - 2400 mm

PESO

4160 Kg
 Anteriore: 29%
 Posteriore: 71%

PASSO

3520<4720 mm

STERZO

Idrraulico sulle ruote anteriori
 Raggio di sterzata 5.9mt

LARGHEZZA

2550 mm

ALTEZZA

3200 mm

ALTEZZA DA TERRA

920/980 mm
 800 sotto PTO

DOTAZIONE DI SERIE

- Sollevatore centrale max 920-1500 kg
- PTO centrale 30HP – 750 giri/1”
- Sollevatore posteriore max 1800-3100 kg
- PTO posteriore 35HP – 540 giri/1”
- Posto guida con roll-bar
- Omologazione stradale con attrezzo
- Comandi sollevatore- 3 prese ausiliarie su joystick

DOTAZIONE OPTIONAL

- Cabina pressurizzata con condizionatore manuale, riscaldamento e filtri a carboni attivi

CAPACITA' OPERATIVE

Possibilità di agganciare qualsiasi attrezzo che possa lavorare su un sollevatore:

- seminatrici
- trapiantatrici
- sarchiatrici
- frese multiple
- trinciaerba
- stendipaciamatura
- cisterna e barra irroratrice
- Serbatoio gasolio 109lt
- altre

ENGINE

Mark: PERKINS
 Type: 1104C-44T
 Cylinders: 4
 Power: 101 HP
 Water-cooling

HYDROSTATIC TRANSMISSION

Wheel engines: POCLAIN
 Pump: SAUER
 Antiskid braking system Twin Lock

WORK SPEED

0-14 km/h

TRANSFERT SPEED

0-27.5 km/h

TYRES

9.5 R 20
 270/95 R 36

VARIABLE TRACK THROUGH TELESCOPIC AXLES

1800 – 2050 – 2250 - 2400 mm

WEIGHT

4160 Kg
 Front: 29%
 Rear: 71%

PITCH

3520<4720 mm

STEERING

On 2 front wheels
 Steering radius 5.9mt

WIDTH

2550 mm

HEIGHT

3200 mm

HEIGHT FROM GROUND

920/980 mm
 800 under PTO

SERIES EQUIPMENT

- Central power lift max capacity 920-1500kg
- Central PTO 30 HP - 750 turns
- Rear power lift max capacity 1800-3100kg
- PTO 35 HP - 540 turns/1”
- Drive place with Roll-bar
- Power lift control + 3 additional jacks over joystick

EQUIPMENT OPTIONAL

- Pressure cabin with manual air conditioner, heating and filters to active carbons

PERFORMANCES

Possibility to hook every tools which can work over a power lift:

- Seed drills
- Transplanters
- Weeders
- Multiple shredders
- Grass-cutters
- Mulching tedders
- Tank and spraying boom
- Tank 109lt
- others

MOTEUR

Marque: PERKINS
 Type: 1104C-44T
 Cylindres: 4
 Puissance: 101 HP
 Refroidissement par eau

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Moteurs roues: POCLAIN
 Pompe: SAUER
 Circuit de freinage antidérapant Twin Lock

VITESSE DE TRAVAIL

0-14 km/h

VITESSE DE TRANSPORT

0-27.5 km/h

PNEUS

9.5 R 20
 270/95 R 36

VOIE VARIABLE PAR ESSIEUX TELESCOPICS

1800 – 2050 – 2250 - 2400 mm

POIDS

4160 Kg
 Avant : 29%
 Arrières : 71%

PAS

3520<4720 mm

DIRECTION

Sur 2 roues arrière
 Rayon de direction 5.9mt

LARGEUR

2550 mm

HAUTEUR

3200 mm

HAUTEUR DU SOL

920/980 mm
 800 sous à PTO

DOTATION DE SÉRIE

- élévateur centrale max 920-1500 kg
- PTO centrale 30HP – 750 tours/1”
- Élévateur arrière max 1800-3100 kg
- PTO arrière 35HP – 540 tours/1”
- Place du conducteur avec roll-bar
- Commandes élévateur- 3 prises auxiliaires sur joystick

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

- Cabine pressurisée avec air conditionnée manuel, chauffage et filtres à charbon actif

PERFORMANCE

Possibilité de monter tous les équipements qui peuvent travailler sur élévateur

- semoirs
- repiquasses
- bineurs
- fraises multiples
- découpeuses
- tendeur de mulching
- réservoir et rampe pulvérisateur
- réservoir 109lt
- autres

NB: dati e misure non impegnativi per il costruttore. – technical data not binding for constructors.
 - données techniques ne liant pas pour des constructeurs